

YENİ



Sismik® Panel

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma gerilimi: 220 V AC
- Sensör girişleri: 4 Adet
- Tetikleme: (NC/C) kuru kontak ile
- Alarm çıkışı: 4 Adet (NC/C/NO) kuru kontak
- Buzzer: 85 dB ses çıkışı
- Gösterge: LCD ekran
- Dedektör izleme: Devre dışı / Devrede / Alarm
- Resetleme: Manual
- Uygulama alanları: Tehlikeli ortam dışına
- Kasa tipi: Plastik kasa
- Koruma sınıfı: IP-55
- Boyutlar: 158x86x58mm

TÜRKMAL
MADE IN TURKEY

PATENTED

TSE-HYB

GENEL ÖZELLİKLER

- Gaz Alarm Cihazları ve Deprem cihazları ile birlikte kullanılan Sismik Panel;Dört adet birbirinden bağımsız sensör giriş noktalarına sahiptir.
- Giriş noktalarına bağlanan sensör yada sensörlerin takibi ve durum kontrolleri panel üzerinde görülmektedir.
- Herhangi bir bağlantı noktasında alarm olması durumunda panel LCD ekranı üzerinde durumu anlatan bildirim görülmektedir.
- Bu ürün sayesinde uzak noktalarda yer alan sensörlerin durumları takip edilmektedir.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

- Sismik Panel;220 V AC gerilim ile çalışmaktadır.
- Giriş noktalarına bağlanan sensörlerin kontakları yer değiştirdiğinde ürün üzerinde yer alan çıkış noktaları aktif duruma geçer.
- LCD ekran üzerinde hangi girişe bağlı olan sensörün alarm durumuna geçtiği görülür.
- Panel üzerinde yer alan reset butonuna basılana kadar LCD ekranda alarm durumu yazılı olur ve çıkış noktaları aktif durumundadır.
- Gerekli kontroller sonrası reset butonu ile sistem eski haline getirilir.

Sismik®